

E-VEREST

SUPERMOTARD / ENDURO

	Enduro	Supermotard 50cc	Supermotard 125cc
Moteur	Moteur synchrone à aimants permanents		
Puissance	3 kW en puissance nominale (12 kW en pic)		
Boîte	Boîte de vitesse mécanique avec 4 rapports, 2 modes de conduite électroniques		
Couple	400 N.m à la roue		
Contrôleur	Contrôleur APT2400		
Freins	Hydraulique simple	CBS	
Batterie	3600Wh / 72V / 50A		
Autonomie	90 km	70 km	
Vitesse maximale	50 km/h	110 km/h	
Chargeur	Chargeur portable 72V 18A branchable sur prise 220V		
Temps de charge	1h45 de 20% à 80% ; 2h45 à 100%		
Pente max	35°		
Amortisseur avant	Double suspension ajustable Longueur 790 mm Ø45 - 48 Tube intérieur Ø37		
Amortisseur arrière	Double suspension ajustable Longueur 790 mm Débattement 70 mm		
Transmission	Chaîne (maillon de chaîne type STD 428 UX)		
Roues	Jantes alu à rayons		
Pneus	AV : 70/100-19 AR : 90/100-16	AV : 110/70-17 / AR : 120/70-17	
Entraxes de roues	1320 mm		
Dimensions	1940x760x1170 mm		
Hauteur de selle	87 cm		
Poids à vide	110 kg		
Poids total autorisé en charge (PTAC)	260 kg		
Phare avant	Full LED		
Coloris	Orange, bleu électrique	Gris bleu - Orange - Full Black	